

## BOURG BINDER BB3002 EVA / HOT MELT

La brossatrice Bourg Binder BB3002 EVA è stata progettata per produrre libri fresati di qualità superiore.

Questa brossatura professionale è in grado di produrre una vasta gamma di libri, da un piccolo volume squadrato di 100 x 100 mm sino ad un libro di 380 x 385 mm, con uno spessore che va da un 1 a 60 mm.

BB3002 EVA è ideale per le applicazioni “on demand”, con una produttività ineguagliabile di 650 cicli/h (c.a 350 libri/h – operator dependent) ed un cambio formato ultra rapido.

Certificata da tutti i maggiori produttori e fornitori di stampanti digitali, si può configurare “near line” e “in line”.

- Brossatrice professionale completamente automatica
- Interfaccia operatore “user friendly”, full color touch screen con icone grafiche
- Ganascia completa di vibrazione regolabile per una perfetta pareggiatura del blocco libro
- Fresatura e greatura professionali per garantire una perfetta penetrazione della colla e un’ottima adesione della copertina
- Miglior dispositivo di spalmatura colla sul dorso per garantire una qualità superiore
- Incollatura laterale regolabile (con una micro regolazione di 0,1mm)
- Eccezionale qualità di cordonatura attraverso lama di battuta, maschio e femmina, per cordonature positive/negative
- Fino a 13 cordonature
- Alimentazione e trasporto copertina estremamente accurato e preciso, completo di controllo del doppio
- Opzionale “barcode scanner” per set up automatico, job tracking / job integrity



## Specifiche Tecniche

Capacità produttiva	fino a 650 cicli/ora fino a 350 libri/ora (operator dependent)
Formato copertina min.	100 x 201 mm
Formato copertina max.	385 x 750 mm
Grammatura copertina	da 80 a 300 g/mq (in funzione del materiale)
Formato min. libro con copertina	100 x 100 mm
Formato max. libro con copertina	385 x 380 mm
Formato min. blocco senza copertina	60 x 90 mm
Formato max. blocco senza copertina	385 x 320 mm
Spessore libro	da 1 a 60 mm
Fresatura	regolabile da 0 a 3 mm
Spessore carta	da 60 a 160g/mq
Temperatura colla	da 130 a 180 °C
Capacità gruppo metticopertina	80 mm
Capacità stacker uscita BBR	700 mm
Dimensioni Brossura	202 x 135 x 150h cm / 650 Kg
Dimensione stacker uscita BBR	106 x 60 x 50h cm / 80 Kg
Fabbisogno elettrico	400V / 50Hz / 3ph - 12A

