UCHIDA UC1100
RACCOGLITRICE VERTICALE DA TAVOLO A FRIZIONE A 10 STAZIONI

- Dotata di un microprocessore con visore che comanda tutte le funzioni operative della raccoglitrice.
- Squadre laterali appoggia carta autocentranti con regolazione sincrona
- Controllo elettronico fogli doppi e mancanti su tutte le stazioni con arresto macchina.
- Controllo inceppamento carta.
- L'uscita è su un ampio piano di raccolta con rismatore e possibilità di criss-cross.
- Sensore di stazione vuota con arresto macchina.
- Regolazione indipendente pressioni presa carta.
- Contatore progressivo/regressivo e preselettore con arresto automatico al numero di fascicoli prestabilito.
- Possibilità di interfacciare le stazioni a due a due per carica continua.
- Possibilità di programmazione per l'inserimento automatico di uno o due divisori (ad esempio copertina e sottoblocco) o arresto della raccoglitrice ad un numero prestabilito di fascicoli.
- Possibilità di messa in linea con unità di cucitura-piegatura.
- Dichiarazione di conformità Ce.

Caratteristiche tecniche:

Formato carta:	max mm. 328 x 469 min mm. 95x150
Capacità di carica:	mm. 28 su ogni stazione
Capacità stacker:	mm. 65
Grammatura carta:	da 35 a 210 g/mq. staz. 1 e 10 e da 35 a 160 g/mq staz. 2-9
Velocità di produzione:	da 40 a 60 fascicoli al minuto (f.to A4)
Alimentazione:	220-240 Volts, 50-60 Hz. - 200W

MULTI IMPORT Srl – Via Varalli 1 – 20089 ROZZANO MI - Tel. 02 82 40 355 / Fax 02 82 44 041
www.multi-import.it info@multi-import.it

UCHIDA USF-3100 UNITA' DI CUCITURA/PIEGATURA AUTOMATICA

Dotata di due teste di cucitura che utilizzano piccole bobine da 5000 punti pre-fabbricati, di ribattitori mobili punti, di tappeto di raccolta motorizzato.
Interfacciabile con raccoglitrici verticali mod. UC-1100 e AR-8 e UC-1000.
Collegata con il mod. UC-1100 e UC-1000 con i formati standard le squadre laterali della cuci-piega si regolano automaticamente (no su AR-8)
Possibilità di memorizzare 4 lavori personalizzati (oltre quelli già pre-impostati).
Dotata di vassoio inferiore di raccolta per lo scarto automatico dei fascicoli irregolari
Possibilità di utilizzo anche off-line con alimentazione manuale dei fascicoli.

Caratteristiche tecniche:

F.to carta stesa:	max larg. 328 x lung. 457 mm. min larg. 120 x lung. 210 mm.
Numero di teste:	da 1 a 3 (2 standard)
Velocità:	fino a 3100 fascicoli/ora con alimentazione manuale, secondo il tipo di carta e di formato fino a 2400 interfacciata con raccoglitrice, secondo il tipo di carta e di formato
Spessore max cucitura:	20 fogli 80 gr/m2 formato A3
Spessore max piegatura:	25 fogli 80 gr/m2 formato A3
Grammatura carta:	da 60 a 160 gr/m2 (max 210 gr/m2 per copertina singola)
Passi di cucitura:	68, 128, 200, 260 mm.
F.ti standard pre-impostati:	SR-A3 (320x450 mm.); A3; A4; A5; CD
Controlli:	fine punti, mancata cucitura, inceppamento carta, lettura carta introduzione, espulsione carta
Possibilità di:	cucitura/piegatura a sella, solo piegatura, cucitura in testa singola, cucitura al bordo doppia
Alimentazione:	220-240 Volts 50/60 Hz 166 W
Dimensioni:	larghezza mm. 1015 x profondità mm. 620 x altezza mm. 740
Peso:	kg. 86

UCHIDA UT-3100 UNITA' DI RIFILO

Caratteristiche tecniche:

Formato max:	350x225 mm.
Formato min.:	120x105 mm. (CD)
Velocità di produzione:	fino a 2500 libretti/ora quando collegata all'unità cuci-piega (nel formato A4 80 gr/mq)
Spessore max libretti:	48 fogli da 80 gr/mq
Grammatura carta:	da 45 a 250 gr/mq, patinata, verniciata, chimica...
Rifilo:	da 0 a 10 mm. – nel formato A5 min. 5 mm.
Altezza uscita carta:	da 390 mm. (525 mm. in caso di utilizzo del tavolo per la connessione con UC 8000)
Guide laterali:	regolazione manuale
Posizione di taglio:	regolazione manuale
Controlli:	foglio mancante, guardia aperta
Dispositivi optional:	tappeto di raccolta motorizzato
Trasporto carta:	tramite cinghie
Dimensioni:	628x693x601 h con vassoio d'espulsione 628x1003x601 h
Peso:	112 kg.
Alimentazione:	220 V – 50/60 Hz. – monofase