

BUTTERFLY EF2

Il nuovo "gruppo piega" BUTTERFLY EASY FOLD 2 può essere messo in linea alle macchine cordonatrici perforatrici automatiche a "battuta". La piega singola o doppia parallela (5 tipi di piega pre-impostati) vengono effettuate tramite uno o due coltelli sincronizzati e montati in posizioni "particolari" che consentono di piegare anche carte particolarmente rigide o in contro fibra.

Le misure di piega e la pressione dei cilindri-piega vengono impostate tramite un pratico pannello "touch screen" a colori da 7", posto in posizione ergonomica, di facile accesso e semplice utilizzo.

Un tappeto motorizzato munito di un "cilindro calandra" raccoglie il materiale cordonato e piegato e nel pressarlo lo accompagna verso un pratico piatto di raccolta, posto obliquamente alla fine del tappeto di uscita.

Montata su ruote piroettanti due delle quali auto-frenanti.

Caratteristiche tecniche:

Formati:	max mm. 500x850 min mm. 80x150
Grammatura:	da 80 a 400 gr/mq anche con doppia piega (con possibilità fino a 450 gr/mq previa verifica del materiale)
Programmazione:	200 programmi
Produzione:	in A4 con 1 piega centrale ca. 11.000 copie/h
Alimentazione elettrica:	230 Volts monofase 50 Hz
Potenzia richiesta:	2 Kw
Peso:	kg. 226
Dimensioni:	mm. 1980x910x1200

