FOLIANT VEGA 530A

La FOLIANT Vega 530A fa parte di una nuova generazione di laminatrici professionali molto compatte, robuste e di semplice utilizzo, studiate per la laminatura di prodotti stampati in digitale e offset fino ad un formato max di 53 x 75 cm. La macchina è dotata di un mettifoglio automatico ad alta pila e cinghia aspirante integrato e di un gruppo di separazione a strappo, di rullo gommato inferiore antiadesivo, di barra snervatrice e sistema di sormonto continuamente regolabili. Grazie al sistema di laminatura ad alta pressione (con compressore integrato nella struttura della macchina), al formato e alla velocità la macchina è idonea per ogni tipo di lavoro – inclusa la laminatura di fogli stampati in digitale e in offset fino al formato 53 x 75 cm. **La velocità massima è di 18 m/min**., che garantisce una produzione di quasi 1500 fogli/ora formato B2 portrait o 3000 fogli/ora formato B3 landscape (carta bianca da 200 g/mq).

METTIFOGLIO

La FOLIANT Vega 530A è dotata di un mettifoglio ad alta pila a cinghia aspirante e sistema di separazione frontale. Il compressore Becker integrato fornisce la soffieria necessaria per la separazione frontale dei fogli. Il sormonto è continuamente regolabile. La tolleranza del sormonto è di +/- 2 mm (a velocità costante). Il mettifoglio e dotato di un piano di salita che può contenere una pila di fogli fino a 35 cm.

GRUPPO DI LAMINATURA

Il formato massimo dei fogli laminabili con la FOLIANT Vega 530A è di 53 x 75 cm. Il formato minimo è di 30 x 20 cm (A4). La FOLIANT Vega 530A è una macchina professionale per la laminatura di fogli con grammature da 115 a 500 g/mq. La FOLIANT Vega 400A non necessita di alcuna fonte esterna di aria compressa, in quanto nella sua struttura è racchiuso di serie un compressore che soddisfa tutte le esigenze di aria compressa della macchina.

Il Gruppo di Laminatura è dotato di un doppio sistema di snervatura carta:

- Barra snervatrice per fogli stampati in offset
- Rullo snervatore per fogli stampati in digitale (per prevenire eventuali segni su fogli stampati su ambo i lati con inchiostri sensibili).

La bobina di film è montata su un albero ad innesto rapido dotato di controllo della tensione del film. Possono essere utilizzate bobine di film fino a 3000 m con spesso re tra 24 e 31 micron. Sul porta bobina è montato un accessorio per la perforazione e taglio longitudinali.

Il processo di laminatura avviene per mezzo di due rulli laminatori – un rullo lucido cromato, e un rullo inferiore di pressione in gomma. La pressione è regolabile pneumaticamente. Il rullo di laminatura cromato è dotato di una resistenza agli infrarossi e di un sensibile sensore di temperatura. Il tempo di riscaldamento è inferiore a 10 minuti.

L'intera macchina è controllata da un pannello di controllo touch screen interattivo, di semplice comprensione, basato su icone. Da questo pannello si gestisce l'intera funzionalità della macchina e dei suoi automatismi in modo semplice e immediato.

Gruppo Separatore

Il Gruppo Separatore a strappo integrato è formato da una coppia di rulli ad alta velocità. Il processo è controllato dal pannello di controllo della macchina. I fogli separati vengono espulsi su un pareggiatore vibrante (optional) o su un vassoio di raccolta regolabile (optional).

Film Utilizzabili

Possono essere utilizzati film BOPP (23 – 42 microns). I film Nylon (max. 35 microns) possono essere utilizzati con l'installazione dell'apposito kit optionale.

Accessori

PAREGGIATORE 530 (OPTIONAL)*

Pareggiatore vibrante regolabile per la raccolta dei fogli laminati con una capacità di raccolta fino a 10 cm di pila.

VASSOIO DI RACCOLTA RU530 (OPTIONAL)*

Vassoio ad inclinazione regolabile per la raccolta dei fogli laminati con una capacità di raccolta fino a 10 cm di pila.

KIT PER L'UTILIZZO DI FILM NYLON (OPTIONAL)

Kit integrato nel Gruppo Separatore per l'utilizzo di film Nylon (max. 35 microns).

SUPPORTO BOBINA SUPPLEMENTARE (OPTIONAL)

Gruppo albero supporto bobina supplementare per un più veloce cambio bobina di film.

*Nota – alla macchina deve essere aggiunto il Pareggiatore 530 o il Vassoio di Raccolta RU530.

Pareggiatore 530 (optional)

Vassoio di raccolta RU530 (optional)

Foliant Vega 530A			
Velocità massima	18 m / min	Produzione max.	1500 fogli B2 / ora
Mettifoglio	Automatico	Tempo riscaldamento	8 min
Alimentazione carta	Cinghia aspirante	Regolazione temperatura	80 - 140°C
Capacità mettifoglio	35 cm	Alimentazione	1 ph., 230-240 V AC, 50-60 Hz
Sormonto	Continuamente regolabile	Assorbimento	3500 W
Tolleranza sormonto	+ / - 2 mm	Ingombro con paregg. (larg x lung.)	100 x 215 cm
Separazione	Automatica, con rulli a strappo	Peso	350 kg
Spessore carta	115 - 500 gsm	Rullo gommato inferiore antiadesivo	Optional
Pressione rullo laminatura	Pneumatica	Kit per utilizzo film nylon	Optional
Compressore integrato	Di serie	Pareggiatore 400	Optional
Form. min. (largh. x lungh.)	20 x 30 cm	Vassoio di Raccolta RU400	Optional
Form. max. (largh. x lungh.)	53 x 75 cm	Barra snervatrice regolabile in continuo	Di serie

MULTI IMPORT Srl – Via Varalli, 1 – 20089 ROZZANO MI – Tel. 02 824 03 55 / Fax 02 824 40 41
www.multi-import.it info@multi-import.it