



X-BAG EVO Confezionatrice Verticale

Semplice, economica e pratica, X-BAG è una form-fill-seal che crea confezioni a tre saldature ermetiche partendo da una bobina di film termosaldabile a foglia piana. Rispetto a macchine dello stesso tipo X-BAG offre il grande vantaggio di avere un conformatore innovativo che permette un cambio formato molto veloce. Questo riduce i tempi di fermo macchina e garantisce una produttività e velocità senza confronto. Inoltre la 'slitta' di saldatura permette di formare una busta sempre perfetta e senza rischi di rottura.

Il punto di forza di questa confezionatrice verticale è la versatilità nell'utilizzo dei film a foglia piana standard di tutti i generi e materiali, unita al sistema di saldature che la rende inimitabile



VERSATILE

- L'utilizzo di diversi tipi di film a foglia piana (Polietilene, Poliolfine, Macroforato, Microforato, Cartene, film biodegradabili) rende la macchina versatile poiché permette al cliente di utilizzare materiali reperibili ovunque; l'incidenza del costo della confezione risulta pertanto limitata.

COMPATTA

- Grazie alle sue dimensioni contenute è facile da collocare anche in aree produttive molto ristrette.

ECONOMICA

- Il rapporto qualità/prezzo è estremamente competitivo nella garanzia di solidità costruttiva e affidabilità di lavoro.

SEMPLICE

- X-BAG è una confezionatrice semplice da usare sia nella preparazione della macchina (inserimento del film, regolazione parametri da scheda elettronica) sia nell'utilizzo da parte dell'operatore.

DI FACILE MANUTENZIONE

- Facile anche nella manutenzione in quanto l'unica parte di usura, facilmente sostituibile dal cliente, è il filo di saldatura orizzontale.

INNOVATIVA

- Le saldature orizzontali sono indipendenti da quella verticale. La saldatura orizzontale è ad impulso controllato elettronicamente mentre quella verticale in continuo è a flusso d'aria controllata. (Sistema brevettato).

EFFICACE

- Questo tipo di saldatura garantisce una chiusura ermetica sia in caso di prodotti leggeri (come polveri o prodotti granulari) sia con prodotti pesanti (come viterie). La macchina è stata testata con ottimi risultati nella tenuta della saldatura fino a 5 Kg di prodotto.

VELOCE

- Con una sola operazione si ottiene contemporaneamente la saldatura del tubolare e la saldatura superiore ed inferiore della confezione; nonché il taglio e l'espulsione della stessa.

PRATICA

- La macchina è dotata di serie di uno spintore reggibusta che permette di confezionare anche prodotti pesanti e convogliarli a fine ciclo su un nastro (optional) per l'evacuazione ed etichettatura del prodotto.

REGOLABILE

- La lunghezza della busta è regolabile in modo molto accurato: da un minimo di 50mm fino ad un massimo di 330 mm.

FLESSIBILE

- La X-BAG trova applicazione in diversi settori ed ambienti: panifici, supermercati, mercati ortofrutticoli, strutture sanitario-ospedaliere, ferramenta, poli logistici e magazzini ricambi.

Disponibile la versione con colletto standard+triangolo+nastro+soffiatore per prodotti lunghi.

OPTIONAL

- Colletti formatori per larghezza busta mm 130,180,230
- Pedale.

Caratteristiche tecniche

Alimentazione elettrica	V	220/240
Potenza MAX installata	kW	0,5
Alimentazione pneumatica	bar	40lt/m fino a 6 bar
Produzione oraria	p/h	0-1000
Dimensioni MAX Bobina (diametro)	mm	250
Dimensioni MAX Fascia Bobina (larghezza)	mm	360/410/520
Spessore film	micron	15/50
Lunghezza busta	mm	50/330 (600 con nastro per prodotti lunghi)
Larghezza busta	mm	130/180/230
Film macchinabili	tipo	Polietilene, poliolefine, macroforato, microforato, accoppiati, film biodegradabili, cartene)
Saldatura orizzontale	tipo	A temperatura costante e controllata
Dimensioni macchina	mm	800x850x1500
Peso macchina (Netto/Lordo)	kg	135/170

